

ELEGANCE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020



DANE TECHNICZNE (EN 13489)		
Reakcja na ogień	EN 14342 Tabela 1	Dfl-s1
Emisja formaldehydu	EN 14342	E1
Twardość w stopniach Brinella (średnia) Dąb	(BHN) EN1534	3,7
Odporność lakieru na ścieranie - test Tabera Proteco Hardwax Oil	EN 13696	nie dotyczy
Redukcja dźwięków ΔL_w w dB z 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Wg NF EN ISO 717-2	17
Opór cieplny (RT m ² K/W) sama deska z podkładem filcowym z podkładem 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,152 0,182 0,192
Przewodzenie ciepła (W/m K) 22 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,105
Wytrzymałość na rozciąganie	EN 1533	6480 N/600mm
Konstrukcja	3-warstwowa; warstwa środkowa z drewna iglastego	

INSTALACJA		
Metoda instalacji	Na legarach lub klejowa	
Instrukcja instalacji	Pobierz ze strony www.tarkett.pl lub skontaktuj się ze sprzedawcą.	
Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C – dotyczy ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją.		Tak
Deski Start & Stop: krótsze deski zawarte w ok. 1 opakowaniu na 20 m ²		

REKOMENDOWANE AKCESORIA	
Instalacja	Zalecana instalacja na klej
Wykończenie	Listwy podłogowe Profile przejściowe Rozety maskujące
Pielęgnacja i konserwacja	Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych, Mop, Bioclean Hardwax Oil Refresher Hardwax Oil
Pełna gama akcesoriów dostępna jest na stronie www.tarkett.pl	

WYMIARY I PAKOWANIE	22x260x2520	22x280x2520
Grubość (mm)	22	22
Szerokość (mm)	260	280
Długość (mm)	2520	2520
Grubość warstwy użytkowej (mm)	4,0	4,0
Liczba desek w opak.	4	4
m ² /opak.	2,62	2,82
m ² /paleta	31,44	33,84
Waga netto/m ² (kg)	11,7	11,7

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości.

PIELĘGNACJA
Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Proteco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, a zwłaszcza te ze szorstkowaną powierzchnią lub śladami piły. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Pielęgnacji dostępną na naszej stronie internetowej.
Instrukcja pielęgnacji dostępna na www.tarkett.pl

Elegance Proteco Hardwax Oil



T&G



ELEGANCE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

OPIS KOLEKCJI

Wyjątkowo szerokie i długie dębowe deski podkreślają naturalne piękno drewna, łączące gładkie elementy z wyrazistymi detalami. Delikatne szczotkowanie eksponuje wzór oraz rzeczywistą fakturę materiału. Kolekcja sprawdzi się również w obiektach komercyjnych, w których kluczowymi wymaganiami są ekskluzywność i trwałość.

NAZWA PRODUKTU	Kod produktu	Wymiary dł. x szer. x gr. (mm)	Wzór	Obróbka powierzchni	Efekt powierzchni	Fazowanie (4-stronne)	Bejcowanie	Nazwa łacińska	DoP
Elegance Oak Champagne	41008005	2 520 x 260 x 22	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowanie	Minifaza	Tak	1	0190-0116
Elegance Oak Sterling	41008004	2 520 x 280 x 22	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowanie	Minifaza	Tak	1	0190-0116
Elegance Oak	41008001	2 520 x 280 x 22	1-lamelowy	Proteco Hardwax Oil	Szczotkowanie	Minifaza	Nie	1	0190-0116

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Elegance Oak Champagne



Elegance Oak Sterling



Elegance Oak

Ilustracje przedstawiają jedynie barwę podłogi. Szczegółowe informacje o gradacji i różnicach w wyglądzie znajdziesz w katalogu wzorów oraz na stronie www.tarkett.pl. Firma Tarkett sprzedaje podłogi na całym świecie, oferując bardzo szeroki asortyment produktów. Niektóre produkty mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ilustracje jak najwierniej przedstawiały wygląd gotowego produktu, jednakże ze względu na jakość parametrów monitora, drukarek, maszyn drukarskich oraz charakter drewna poszczególne deski mogą w rzeczywistości różnić się barwą i usłojeniem.

Szczegółowe i najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tarkett.pl.