

## JESION JEDNOPASMOWY GRANDE



|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa dostawcy            | Barlinek S.A.                          |
| Indeks produktu           | BC8-JES1-LAK-XXF-J14180-N              |
| Numer katalogowy produktu | -                                      |
| Kod EAN                   | 5906737978368 (PL), 4823062610699 (UA) |

## MATERIAŁ/ BUDOWA

|                                                                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Budowa deski                                                                          | Deska podłogowa 3 warstwowa: warstwa wierzchnia drewno jesionowe, warstwa środkowa i spodnia drewno iglaste.                 |
| Wygląd powierzchni                                                                    | Deska 1 pasmowa (jedna lamela na powierzchni deski), klasa Natur                                                             |
| Wykończenie powierzchni                                                               | 5 warstw akrylowego lakieru półmatowego utwardzanego UV (3 warstwy lakieru podkładowego, 2 warstwy lakieru nawierzchniowego) |
| System łączenia desek<br>(do każdej paczki dołączana jest instrukcja montażu podłogi) | Krawędź poprzeczna – Barlock 5Gc system, wkładka zamka czołowego - HDF                                                       |

## CHARAKTERYSTYKA WARSTWY WIERZCHNIEJ

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Charakterystyka warstwy wierzchniej                                                                                                             | Drewno jesionowe o barwie jasnożółtej z charakterystycznymi dla gatunku naturalnymi cechami, m.in. jak występowanie dowolnie zabarwionej twardzieli. Podłoga odznacza się zmiennością usłojenia i mocno zróżnicowaną kolorystyką. Ciemnieje pod wpływem promieni UV. Warstwa wierzchnia czterostronnie fazowana |
| Twardość drewna jesionowego zastosowanego na warstwie wierzchniej deski. Metoda pomiaru- wg. normy EN 13489 - badanie metodą Brinella (EN 1534) | Średnia twardość - 40 MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Wymiary i tolerancje zgodne z normą EN13489. Cechy wymiarowe i dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów oznaczone w czasie opuszczania zakładu producenta, podano zgodnie z typem elementów posadzkowych wielowarstwowych.

### WYMIARY POJEDYNCZEJ DESKI

| Wymiary pojedynczej deski (mm) | Tolerancje                                                     |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grubość: 14                    | Uskok pomiędzy dwoma zamontowanymi deskami $\leq 0,2\text{mm}$ |
| Długość: 1092                  | $\pm 0,1\%$                                                    |
| Szerokość: 180                 | $\pm 0,2\text{mm}$                                             |

### GRUBOŚCI POSZCZEGÓLNYCH WARSTW DESKI MIERZONE ZGODNIE Z NORMĄ EN 13647

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Warstwa wierzchnia | 2,5 mm  |
| Warstwa środkowa   | 11,5 mm |

### OPAKOWANIE

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Ilość szt. desek w paczce | 7szt. x 1800mm<br>v<br>6szt. x 1800mm + 1szt. x 1772mm         |
| Paczka                    | 2,26 m <sup>2</sup> / op., 40 op./paleta = 90,4 m <sup>2</sup> |

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU / INSTRUKCJA MONTAŻU/ GWARANCJA

|                                      |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wilgotność deski                     | 7% $\pm$ 2%                                                                                                                                                  |
| Instalacja na ogrzewaniu podłogowym: | Produkt dopuszczony do montażu na systemach wodnego i elektrycznego ogrzewania podłogowego, zgodnie z instrukcją montażu dołączoną do każdej paczki produktu |
| Gwarancja                            | 20 lat                                                                                                                                                       |

### OPIS WARSTWY WIERZCHNIEJ\*

|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej wg. PN-EN 13489 | Klasa wolna                                                     |
| Klasyfikacja warstwy wierzchniej Barlinek        | Klasa Natur                                                     |
| Sęki zdrowe                                      | Dopuszczalne bez ograniczeń                                     |
| Sęki niezdrowe, zaszpachlowane, rozproszone      | Dopuszczalne o średnicy do 55mm                                 |
| Otwory po sękach, zaszpachlowane                 | Dopuszczalne o średnicy do 25mm                                 |
| Zakorki                                          | Dopuszczalne                                                    |
| Kolorystyka warstwy wierzchniej                  | Dowolna, twardziel zabarwiona mocno zróżnicowana kolorystycznie |
| Przebieg i układ włókien                         | Dowolny                                                         |
| Błyszcz                                          | Nie dotyczy                                                     |
| Biel                                             | Nie dotyczy                                                     |
| Pęknięcia zaszpachlowane                         | Dopuszczalne o szerokości do 5mm i długości do 200mm            |
| Biodegradacja (sinizna/żółte plamy)              | Niedopuszczalna                                                 |

\*Zgodnie z normą EN 13489 dopuszcza się występowanie w partii 3% desek innych klas. Ograniczenia cech charakterystycznych dotyczą strony licowej elementu. Wypełnienia sęków, w szczególności powierzchnie szczotkowane mogą cechować się ubytkami, co jest efektem zamierzonym dla tego typu wykończenia powierzchni dekoracyjnej. Pomiar cech drewna według EN 1310.

## PIELĘGNACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROTEKTOR KONCENTRAT</b> -<br>Środek do bieżącej pielęgnacji podłogi                         | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> skoncentrowany środek do mycia podłogi z naturalnymi dodatkami pielęgnacyjnymi. Czyści gruntownie nie zostawiając smug. Odświeża i chroni podłogę przed zabrudzeniami.<br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych lakierowanych. Może być stosowany do innych powierzchni lakierowanych np. mebli czy blatów wewnątrz pomieszczeń jak również do podłóg laminowanych. <ul style="list-style-type: none"> <li>wydajność ok. 500m<sup>2</sup> /1 L</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>PROTEKTOR KOMPLET</b> -<br>Środek do okresowego gruntownego czyszczenia podłogi              | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Płynny środek do czyszczenia wszystkich drewnianych powierzchni lakierowanych.<br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> <li>wydajność ok. 200m<sup>2</sup>/1 L.</li> </ul> <b>WAŻNE:</b><br><b>PROTEKTOR KOMPLET STOSOWAĆ ZAWSZE PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTORA BLASK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROTEKTOR BLASK</b> -<br>Środek do regeneracji i zabezpieczania warstwy lakierniczej podłogi | <b>WŁAŚCIWOŚCI:</b> Zabezpiecza nową podłogę lakierowaną rodzajem mikrofilmu rozciągniętego na całej powierzchni jak i na wszystkich połączeniach między deskami podłogi przed wnikaniem brudu, kurzu. Likwiduje drobne zarysowania w uszkodzonej warstwie lakieru.<br><b>ZASTOSOWANIE:</b> do wszystkich podłóg drewnianych lakierowanych wewnątrz pomieszczeń. <ul style="list-style-type: none"> <li>wydajność ok. 100m<sup>2</sup>/1L</li> </ul> <b>WAŻNE:</b><br><b>PRZED NAŁOŻENIEM PROTEKTOR BLASK ZAWSZE NALEŻY ZMYĆ PODŁOGĘ PROTEKTOREM KOMPLET. PROTEKTOR BLASK POWODUJE DELIKATNE PODNIESIENIE POŁYSKU POWIERZCHNI LAKIEROWANEJ O KILKA STOPNI. NA PODŁOGACH SZCZOTKOWANYCH I FAZOWANYCH NIE ZOSTAWIAĆ NADMIARU ŚRODKA PROTEKTOR BLASK W ZAGŁĘBIENIACH DESEK.</b> |

## ZALECANA CZĘSTOTLIWOŚĆ PIELĘGNACJI PODŁOGI\*\*

|                                                                                                   | Protektor<br>Koncentrat | Protektor<br>Komplet | Protektor<br>Blask   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Stopień natężenia ruchu                                                                           | Czyszczenie bieżące     | Czyszczenie okresowe | Regeneracja okresowa |
| Podłogi w pomieszczeniach o niskim natężeniu ruchu np.: pokoje mieszkalne, sypialnie              | Co 5-7 dni              | Co 6 - 12 miesięcy   | Wg oceny wizualnej   |
| Podłogi w pomieszczeniach o średnim natężeniu ruchu np.: schody, korytarze, pomieszczenia biurowe | Co 3-5 dni              | Co 3-6 miesięcy      | Wg oceny wizualnej   |
| Podłogi w pomieszczeniach o intensywnym natężeniu ruchu np.: restauracje, sklepy, szkoły          | Co 1-3 dni              | 1-2 razy w miesiącu  | Wg oceny wizualnej   |

### WAŻNE:

Podłogę należy pielęgnować wyłącznie środkami do tego przeznaczonymi.

\*\* Zastosowanie środków pielęgnacyjno-czyszczących do podłóg lakierowanych innych producentów niż Barlinek może skutkować pojawieniem się plam, odbarwieniami na podłogach oraz dużą zmianą śliskości i połysku. Stosując środki innych producentów Barlinek nie bierze odpowiedzialności za efekty ich stosowania.

Wszystkie zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia i pielęgnacji podłóg są podane jako orientacyjne i uzależnione od ich rzeczywistej eksploatacji. Z w/w przyczyn nie mogą one stanowić roszczeń z tytułu gwarancji. Naniesiony piasek i rozlane płyny działają bardzo niekorzystnie na podłogę i należy je bezwzględnie usunąć. Gruntowna regeneracja środkiem Protektor Blask

powinno być przeprowadzane rzadko i może zostać znacznie przesunięte w czasie dzięki regularnemu czyszczeniu utrzymującemu podłogę w dobrym stanie.

*Uwaga*

*Drewno to materiał naturalny, który cechuje brak powtarzalności*

*Poszczególne zdjęcia wzorników nie oddają w pełni wyglądu produktu i są tylko zdjęciami poglądowymi*

*Data utworzenia karty – 10.10.2020*